HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 27/10/2009
DATE DE MISE À JOUR : 04/03/2010
VERSION : 02

Bâtiment et industrie

Retardateur de prise (liquide)

DOMAINES D'UTILISATION

Bétons de grande masse, bétonnage par temps chaud, bétons pompés sur de grandes longueurs, distances de transport importantes, reprises de bétonnage, pieux et parois moulés, enduits.

CARACTÉRISTIQUES

Retardateur de prise liquide ralentissant les réactions d'hydratation du béton, permettant ainsi un retard du début de prise tout en conservant les résistances mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect :** liquide rose
- **Densité:** 1.3
- **Extrait sec :** 25 ± 1%
- **pH :** 11 ± 1
- **Miscible à l'eau**

APPLICATION

- Incorporer le **Retardateur de prise** à l'eau de gâchage.

RENDEMENT

0,2 à 2,2% du poids de ciment.
Le dosage est à déterminer par des essais de convenance.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Éviter le contact avec les yeux.
- Manipuler avec des gants.
- En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

CONSERVATION

Stocker 1 an dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France
Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros